

**NA4872-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	360 mm	Diámetro del agujero
D	440 mm	Diámetro exterior
B	80 mm	Anchura
C _r	740.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	2.020.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	260.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.210 1/min	Limiting speed
n _{gr}	590 1/min	Velocidad de referencia
m	25,6 kg	Peso

Medidas

F	390 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	2 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido



Gran rodamiento