



FAG


**K25520-DY-XL**

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit  
(Cup) K-Series, in inch sizes

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	Norma	
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

D	82,931 mm	Diámetro exterior
C	19,05 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	218,6 g	Peso

## Medidas

r <sub>3, 4</sub> min	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D <sub>a</sub> min	74 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D <sub>b</sub> min	77 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r <sub>b</sub> max	0,8 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T <sub>2</sub>	23,813 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	67,397 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	12,6 °	Contact angle



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

K25590-D	Master inner subunit
----------	----------------------

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado