**SL184928-A** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18.- A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica

Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna A
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	50 mm	Anchura
C _r	270.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	550.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	67.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.950 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	1.400 1/min	Velocidad de referencia
≈m	4,018 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{c \text{ min}}$	159 mm	Resalte mínimo del eje
$d_{a \text{ min}}$	159 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \text{ max}}$	170,2 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \text{ max}}$	1,1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \text{ max}}$	1,5 mm	Radio máximo de la ranura
$D_{e \text{ min}}$	170,2 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento






Medidas

r_{min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \text{ min}}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	2 mm	Desplazamiento axial
C	25 mm	Distancia al agujero de engrase
d_1	159 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \text{ min}$	170,2 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
E	175,9 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado