

211-XL-KRR

Rodamiento rígido a bolas

Rodamientos insertables 2..-KRR, anillo exterior cilíndrico, anillo interior para ajuste, obturaciones R en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados

Medidas principales y datos de rendimiento

D	100 mm	Diámetro exterior
B	36 mm	Anchura
C_r	46.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,85 kg	Peso

Medidas

D_1	85,9 mm	Diámetro exterior obturación
C	21 mm	Ancho del anillo exterior
C_2	27,5 mm	Anchura total de obturación
d_1	69,77 mm	Rib diameter inner ring
r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Factores de cálculo

f_0	14,2	Factor de cálculo

Caracteristicas

- Carga radial
- Carga axial en un sentido
- Carga axial en ambos sentidos
- Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
- Lubricación con grasa
- Obturado en ambos lados

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto