


**HN5020** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L563	Grasa (L563/especificación estándar)
------------	------	--------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	50 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	58 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	44.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	119.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	16.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	2.260 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	3.100 1/min	Velocidad de referencia
m	85 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

LR45X50X20,5	Anillos interiores LR apropiados
--------------	----------------------------------



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido