


**FAG****K15578-DY** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings without outer ring  
(Cone) K-Series, in inch sizes

## Información técnica



## Variante de su producto actual

|   |       |                               |
|---|-------|-------------------------------|
| Clase de tolerancia                     | ABMA4 | Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
| Tratamiento térmico                     | Norma |                               |
| Jaula                                   | Norma | Estándar                      |
| Nivel de calidad                        | Norma |                               |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1     | Single-row design             |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                 |              |                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| d               | 25,4 mm      | Diámetro del agujero                |
| B               | 17,462 mm    | Anchura del anillo interior         |
| C <sub>r</sub>  | 38.500 N     | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C <sub>0r</sub> | 44.000 N     | Capacidad de carga estática, radial |
| C <sub>ur</sub> | 5.200 N      | Límite de carga por fatiga, radial  |
| n <sub>G</sub>  | 13.400 1/min | Velocidad límite de rotación        |
| n <sub>gr</sub> | 7.900 1/min  | Velocidad nominal térmica           |
| ≈m              | 0,155 kg     | Peso                                |



### Medidas de montaje

|               |         |                                     |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| $d_{a \max}$  | 30,5 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
| $d_{b \min}$  | 32,5 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
| $C_{Ra \min}$ | 2 mm    | Minimum axial space                 |
| $C_{Rb \max}$ | 0 mm    | Maximum axial space                 |
| $r_{a \max}$  | 1,3 mm  | Radio máximo de garganta del eje    |

### Medidas

|                |           |  |
|----------------|-----------|--|
| $r_{1,2 \min}$ | 1,3 mm    | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
| $a$            | 13 mm     | Distancia entre los vértices de los conos de presión                 |
| $d_1$          | 42,5 mm   | Diámetro del borde de guía del anillo interior                       |
| $T_1$          | 17,462 mm | Width, total of inner subunit assembled with a master outer ring     |
| $E$            | 45,99 mm  | Inside diameter of outer ring back face                              |
| $\alpha$       | 13 °      | Contact angle  |

### Rango de temperatura

|            |        |                                    |
|------------|--------|------------------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| $T_{\max}$ | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

### Factores de cálculo

|       |      |   |
|-------|------|---|
| $e$   | 0,35 | Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
| $Y$   | 1,73 | Dynamic axial load factor   |
| $Y_0$ | 0,95 | Factor de carga axial estática  |



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado