

**HK0509** **Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK, de una hilera, con jaula

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin
Agujero de engrase	Sin
Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	5 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	9 mm	Diámetro exterior
C	9 mm	Anchura
$C_r$	2.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	1.990 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	243 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	39.000 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	23.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	36.500 1/min	Velocidad de referencia
$m$	2 g	Peso

**Medidas**

$C_1$	9 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,4 mm	Medidas mínimas del chafán



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

GR5X9X2

Anillo obturador

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido