


**HK3022**

## Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	37 mm	Diámetro exterior
C	22 mm	Anchura
$C_r$	24.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	46.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	6.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	8.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	6.200 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	44 g	Peso

## Medidas

$C_1$	22 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

SD30X37X4	Anillo obturador
G30X37X4	Anillo obturador 2

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido