



FAG


**7303-B-XL-TVP-P5**

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP,  
single row, X-life, plastic cage

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	TVP	Jaula de plástico
Clase de tolerancia	P5	Clase 5 (P5)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Lubricante	Sin	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	17 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Width
C <sub>r</sub>	18.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	9.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	620 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	21.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	12.800 1/min	Velocidad de referencia
≈m	0,112 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	22,6 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \max}$	41,4 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \max}$	42,8 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1 \max}$	0,6 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
$D_1$	35,54 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
$d_1$	29,19 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
$a$	20,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$\alpha$	40 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-   $F_r$  Carga radial
-   $F_a$  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado