

**FAG****T4CB025**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings T, main dimensions  
acc. to ISO 355, separable

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	50 mm	Diámetro exterior
B	14 mm	Anchura del anillo interior
C	10 mm	Ancho del anillo exterior
T	14 mm	Width, total
C <sub>r</sub>	24.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	24.600 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	2.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	15.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	9.200 1/min	Velocidad nominal térmica
≈m	0,121 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \max}$	30 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	32 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	43 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	45 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	47 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	3 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	4 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{1, 2 \min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
$a$	13 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$d_1$	38,5 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,51	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y$	1,18	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,65	Factor de carga axial estática

### Información adicional

T4CB025

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado