

**FAG****23168-BEA-XL-K-MB1-C2**

Rodamiento oscilante de rodillos

Rodamiento oscilante de rodillos 231...-BEA-XL-K-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BEA	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	K	Cónico, conicidad 1:12
Jaula	MB1	Jaula maciza de latón
Juego radial del rodamiento	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Función de relubricación	Norma	Estándar

Medidas principales y datos de rendimiento

d	340 mm	Diámetro del agujero
D	580 mm	Diámetro exterior
B	190 mm	Anchura
C_r	4.350.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	6.600.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	480.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	1.090 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	600 1/min	Velocidad de referencia
m	199,15 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	360 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	560 mm	
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura
$d_{a \max}$	395 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	360 mm	Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo
$B_{a \min}$	14 mm	Anchura mínima de la cavidad del casquillo

Medidas

r_{\min}	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	502,6 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_s	12,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	23,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,32	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	2,1	Factor de carga axial dinámica
Y_2	3,13	Factor de carga axial dinámica
Y_0	2,06	Factor de carga axial estática

Información adicional

H3168-HG	Manguito de fijación
AH3168G-H	Withdrawal sleeve



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos