

**FAG****23076-BEA-XL-MB1-H40AB**

Rodamiento oscilante de rodillos


Rodamiento oscilante de rodillos 230..-
BEA-XL-MB1-H40AB, simétrico, dos bordes
exteriores con disco lateral**X-life**

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	BEA	Con anillo de labio sin centro
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico
Jaula	MB1	Jaula maciza de latón
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Función de relubricación	H40AB	6 agujeros de lubricación en el anillo interior



Medidas principales y datos de rendimiento

d	380 mm	Diámetro del agujero
D	560 mm	Diámetro exterior
B	135 mm	Anchura
C _r	2.900.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	5.000.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	420.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.230 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	740 1/min	Velocidad de referencia
≈m	112,7 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	398 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	542 mm	
$r_{a \max}$	4 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

r_{\min}	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	508,1 mm	Diámetro del agujero del anillo exterior
d_s	12,5 mm	Diámetro del agujero de engrase
n_s	23,5 mm	Anchura de la ranura de lubricación

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

e	0,21	Valor límite de F_a/F_r para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
Y_1	3,17	Factor de carga axial dinámica
Y_2	4,72	Factor de carga axial dinámica
Y_0	3,1	Factor de carga axial estática



Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos
-  Errores de alineación dinámicos