

**FAG****6334-G**

## Rodamiento rígido a bolas

Deep groove ball bearing 63.-G, single row, generator bearing, steel sheet metal cage

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución interna modificada	G	Rodamientos de generador
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S1	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 200°
Lubricante	Sin	Sin
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tipo de agujero	Z	Cilíndrico

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	170 mm	Diámetro del agujero
D	360 mm	Diámetro exterior
B	72 mm	Width
C <sub>r</sub>	325.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	410.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	13.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	2.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	2.550 1/min	Velocidad de referencia
m	32,2 kg	Peso



### Medidas de montaje

$d_{a \min}$	187 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$D_{a \max}$	343 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	3 mm	Radio máximo de garganta

### Medidas

$r_{\min}$	4 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1$	296,3 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$d_1$	235 mm	Diámetro del resalte del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$f_0$	19,4	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Gran rodamiento