



FAG

**AH39/530-H**

## Manguito de desmontaje

Manguito de desmontaje AH...-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | H | Con |
|-----------|---|-----|
|           |   |     |

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| d <sub>1</sub> | 500 mm   | Diámetro del agujero   |
| G              | Tr550X6  | Rosca                  |
| B <sub>1</sub> | 175 mm   | Longitud del casquillo |
| ≈m             | 43,29 kg | Peso                   |

## Medidas de montaje

|                 |       |   |
|-----------------|-------|---|
| G <sub>1</sub>  | G1/4  | Rosca de unión para conducto de aceite                |
| a               | 10 mm | Distancia unión para conducto de aceite               |
| l <sub>G1</sub> | 15 mm | Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite |

## Medidas

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| d              | 530 mm | Diámetro del agujero  |
| a <sub>1</sub> | 10 mm  | Rodamiento suspendido |
| l <sub>G</sub> | 37 mm  | Longitud de rosca     |

## Información adicional

|      |      |
|------|------|
| 1:12 | Cono |
|------|------|