


**GE170-SW**

Rótula

Rótula GE...-SW, axial/oblicuo, sin mant

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Tejido ELGOGLIDE

Medidas principales y datos de rendimiento

d	170 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	260 mm	Diámetro exterior del rodamiento
T	57 mm	Altura
B	54 mm	Anchura del anillo interior
C_r	3.270.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	5.450.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$\approx m$	13,1 kg	Peso

Medidas de montaje

$r_{1\text{min}}$	3 mm	Distancia entre bordes
$r_{2\text{min}}$	1 mm	Distancia entre bordes
$d_{a\text{max}}$	190,4 mm	Medida de conexión Anillo interior
$D_{b\text{min}}$	253 mm	Diámetro de conexión
$d_{b\text{max}}$	228 mm	Medida de conexión Anillo interior
$D_{a\text{min}}$	208 mm	Diámetro de la conexión de soportes



Medidas

d_K	250 mm	Diámetro de bola
D_1	194,3 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
C	54 mm	Ancho del anillo exterior
s	27 mm	Distancia entre superficies planas
α	1,4 °	Ángulo de inclinación
d_{OT}	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
d_{UT}	-0,025 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
D_{OT}	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
D_{UT}	-0,035 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
T_{OT}	0,35 mm	Altura, tolerancia superior
B_{OT}	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
T_{UT}	-0,35 mm	Altura, tolerancia inferior
B_{UT}	-0,5 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
C_{OT}	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
C_{UT}	-0,5 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior

Rango de temperatura

T_{min}	-50 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos