

**FAG****H3148XX808**

## Manguito de fijación

Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP

## Información técnica



## Variante de su producto actual

| Ejecución | Norma | Sin |
|-----------|-------|-----|
|-----------|-------|-----|

## Medidas principales y datos de rendimiento

|                |            |                                 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| d <sub>1</sub> | 215,9 mm   | Diámetro del agujero            |
| d <sub>1</sub> | ≈ 215,9 mm | Diámetro del agujero (pulgadas) |
| G              | Tr240X4    | Rosca                           |
| B <sub>1</sub> | 172 mm     | Longitud del casquillo          |
| ≈m             | 20,6 kg    | Peso                            |

## Medidas

|                |        |                                     |
|----------------|--------|-------------------------------------|
| d              | 240 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
| d <sub>2</sub> | 300 mm | Diámetro exterior de la tuerca      |
| B <sub>2</sub> | 37 mm  | Anchura tuerca y cierre             |

## Información adicional

|       |                 |
|-------|-----------------|
| HM48T | Tuerca estriada |
| MB48  | Fusible         |
| 1:12  | Cono            |