



FAG


K39520-XL-W215FA [🔗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) K-Series, in inch sizes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	ABMA4	Clase 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013)
Tratamiento térmico	W215FA	Bainitic hardened
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	112,712 mm	Diámetro exterior
C	23,812 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,355 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4 min}	3,3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _{a min}	101 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _{b min}	107 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _{b max}	3,3 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	30,162 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	95,63 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	12,76667 °	Contact angle



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

K39590

Master inner subunit

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado