

**REDUCTORES**

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>SERIE</b>                | VF - Reducto.de engranajes serie<br>VF |
| <b>TAMAÑO</b>               | 44 - Mn2=55Nm/Tn2=487LbIn              |
| <b>VERSION</b>              | F1 - Brida estándar Side1              |
| <b>RELACION DE REDUCCIO</b> | 20                                     |
| <b>DEFINICIONES ENTRAD</b>  | P71 - Entrada IEC 71                   |
| <b>FORMA CONSTRUCTIVA</b>   | B14 - Versión con Pequeña Brida        |
| <b>POSICION DE MONT.</b>    | B3                                     |

**DATOS TECNICOS**

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sistema Intern. de Medición</b>                | IMPERIAL  |
| <b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>               | 1800      |
| <b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>              | 0.58      |
| <b>Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]</b>              | 49.5      |
| <b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>             | 90.0      |
| <b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>             | 319.9     |
| <b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>              | 394.4     |
| <b>Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]</b>              | N/A       |
| <b><math>\eta</math>d Eficiencia dinámica [%]</b> | 78.1      |
| <b>Peso de Reductor [lb]</b>                      | 4,4       |
| <b>Dimensión de salida</b>                        | ø18 H7 mm |
| <b>Cantidad de aceite [gal]</b>                   | 0,020     |