

**FAG****LT4CB120** [🔗](#)

Anillo exterior

Tapered roller bearings without inner subunit
(Cup) T, main dimensions acc. to ISO 355

Información técnica



Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	PN	Normal (ISO 492:2014)
Tratamiento térmico	Norma	
Ejecución interna	Standard	
Nivel de calidad	Norma	
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

D	170 mm	Diámetro exterior
C	19,5 mm	Ancho del anillo exterior
≈m	0,48 kg	Peso

Medidas

r _{3, 4 min}	3 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
D _{a min}	157 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
D _{a max}	157 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
D _{b min}	164 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
r _{b max}	3 mm	Radio máximo de garganta del soporte
T ₂	27 mm	Width, total of outer ring assembled with a master inner subunit
E	151,495 mm	Inside diameter of outer ring back face
α	17,5 °	Contact angle








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

T4CB120	Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355
RT4CB120	Master inner subunit

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado