



FAG

M7026-C-T-P4S-UL-XL

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing M70.-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle $\alpha = 17^\circ$, restricted tolerances

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	C(17°)	Contact angle 17°
Obturaciones	Sin	Sin
Forma externa	Norma	Estándar
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	130 mm	Diámetro del agujero
D	200 mm	Diámetro exterior
B	33 mm	Anchura
C _r	58.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	49.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	4.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G Grease	10.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n _G Oil	15.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
n _G	15.000 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	3,6 kg	Peso



Medidas de montaje

d_a	142 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	H12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	189 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_a \text{ max}$	2 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1} \text{ max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk} \text{ min}$	157,4 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \text{ max}$	161,3 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \text{ min}$	152,6 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1} \text{ max}$	161,3 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	41,7 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \text{ min}}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	17 °	Contact angle

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	525 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	1.398 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	2.957 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	1.563 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	4.329 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	9.590 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	142 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	211 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	294 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado