

**FAG****32017-X-XL-P5**

Rodamiento de rodillos cónicos

Tapered roller bearings 320, main dimensions  
acc. to DIN 720, separable**X-life**

## Información técnica

## Variante de su producto actual

Clase de tolerancia	P5	Clase 5 (P5)
Tratamiento térmico	Norma	
Jaula	Norma	Estándar
Nivel de calidad	XL	X-life
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	85 mm	Diámetro del agujero
D	130 mm	Diámetro exterior
B	29 mm	Anchura del anillo interior
C	22 mm	Ancho del anillo exterior
T	29 mm	Width, total
$C_r$	176.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	224.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	36.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	6.300 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	3.250 1/min	Velocidad nominal térmica
$\approx m$	1,358 kg	Peso





### Medidas de montaje

$d_{a \max}$	94 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
$d_{b \min}$	92 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a \min}$	117 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$D_{a \max}$	122 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b \min}$	125 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$C_{a \min}$	6 mm	Espacio axial mínimo
$C_{b \min}$	7 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{b \max}$	1,5 mm	Radio máximo de garganta del soporte

### Medidas

$r_{1, 2 \min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior
$r_{3, 4 \min}$	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior
$a$	28 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
$d_1$	109,1 mm	Diámetro del borde de guía del anillo interior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Factores de cálculo

$e$	0,44	Valor límite de $F_a/F_r$ para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y
$Y$	1,36	Dynamic axial load factor
$Y_0$	0,75	Factor de carga axial estática

### Información adicional

T4CC085

Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado