



FAG


**NJ2328-E-XL-MCA-C5** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1A, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	140 mm	Diámetro del agujero
D	300 mm	Diámetro exterior
B	102 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	1.210.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.390.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	221.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	3.950 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	1.620 1/min	Velocidad de referencia
m	36,4 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	157 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
d <sub>a max</sub>	176 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
D <sub>a max</sub>	283 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
d <sub>c min</sub>	198 mm	Resalte mínimo del eje
r <sub>a max</sub>	3 mm	Radio máximo de la ranura



### Medidas

$r_{\min}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1\min}$	4 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	9,2 mm	Desplazamiento axial
E	264 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	180 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$D_{1\min}$	251,7 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
$d_1$	195,4 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior

### Rango de temperatura






$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

HJ2328-E

Anillo L

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado