

**FAG****NJ2348-EX-TB-MPAX-ILR-C3**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing NJ..-E..-MPAX-ILR, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Información técnica



Variante de su producto actual

Ejecución	E	Ejecución reforzada
Jaula	MPAX	Jaula de latón de una pieza guiada por labio
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	240 mm	Diámetro del agujero
D	500 mm	Diámetro exterior
B	155 mm	Anchura
C _r	3.200.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	3.750.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	380.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.940 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	750 1/min	Velocidad de referencia
m	152 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a max}	301 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
D _{a max}	480 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento









Medidas

r_{\min}	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1 \min}$	5 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	13,3 mm	Desplazamiento axial
E	447 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
F	303 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$D_{1 \min}$	418,2 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior
d_1	331,8 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento