
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| SERIE | W - Reductor de engranajes serie W |
| PREREDUCTOR | R - Reducción adicional |
| TAMAÑO | 110 - Mn2=830Nm/Tn2=7346LbIn |
| VERSION | UFC1 - Longitud de brida lado 1 |
| RELACION DE REDUCCIO | 69 |
| DEFINICIONES ENTRAD | HS - Eje de entrada sólido |
| POSICION DE MONT. | B3 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 26,1 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 5.513 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 2,92 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 157,4 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1.798,5 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 78 |
| ηS Estático dinámica [%] | 58 |
| Peso de Reductor [lb] | 75,0 |
| Dimensión de salida | ø42 H7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,740 |
| Cantidad de Aceite Secun. [ga] | 0,106 |