
REDUCTORES

SERIE	W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF
TAMAÑO	86/150 - W 86 + VF 150
VERSION	P1 - Brida pendular Lado 1
RELACION DE REDUCCIO	345
DEFINICIONES ENTRAD	P90 - Entrada IEC 90
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3
EJECUCION MONTAJE	CW2
RELACION ENTRADA	15
RELACION SALIDA	23

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	5.2
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	23010.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	3.28
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	191.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	3596.9
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	58.0
Peso de Reductor [lb]	165,3
Dimensión de salida	ø50 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,169