
REDUCTORES

SERIE	W/VF - Comb. Tornillo Sinfín W/VF
TAMAÑO	86/185 - W 86 + VF 185
VERSION	FC1 - Brida corta Lado 1
RELACION DE REDUCCIO	280
DEFINICIONES ENTRAD	HS - Eje de entrada sólido
POSICION DE MONT.	B7
EJECUCION MONTAJE	CCW4
RELACION ENTRADA	7
RELACION SALIDA	40

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
n2 Velocidad De salida [min-1]	6.4
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	37170.0
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	7.29
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	191.0
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	4383.8
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	52.0
Peso de Reductor [lb]	240,3
Dimensión de salida	ø60 H7 mm
Cantidad de aceite [gal]	0,169