
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	51 - Mn2=1000Nm/Tn2=8850Lbn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	UFA - Brida atornil.UNIBOX tamaño A
RELACION DE REDUCCIO	9.8
DEFINICIONES ENTRAD	P112 - Entrada IEC 112
POSICION DE MONT.	V1

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	17.0
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	602
n2 Velocidad De salida [min-1]	184
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	5560
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	1384
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]	235.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	112,4
Dimensión de salida	Ø40 h6 x 80 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,189