
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| SERIE | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| TAMAÑO | 51 - Mn2=1000Nm/Tn2=8850Lbn |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| FORMA CONSTRUCTIVA | UFA - Brida atornil.UNIBOX tamaño A |
| RELACION DE REDUCCIO | 23.4 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P100 - Entrada IEC 100 |
| POSICION DE MONT. | B5 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 8.4 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 618 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 77 |
| Tn2 Par nominal salida [lb/in] | 6506 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1940 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2] | 133.0 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 95 |
| Peso de Reductor [lb] | 112,4 |
| Dimensión de salida | Ø40 h6 x 80 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,819 |