
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|--|
| SERIE | C - C Cajas de engr.helic.en línea |
| TAMAÑO | 51 - Mn2=1000Nm/Tn2=8850Lbn |
| NUMERO DE TRENES | 2 - 2 De Etapas De Reducción |
| FORMA CONSTRUCTIVA | UFA - Brida atornil.UNIBOX tamaño A |
| RELACION DE REDUCCIO | 57.0 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P90 - Entrada IEC 90 |
| POSICION DE MONT. | B5 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---|----------------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 3.5 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 672 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 32 |
| Tn2 Par nominal salida [lb/in] | 6594 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 2250 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2] | 76.0 |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 95 |
| Peso de Reductor [lb] | 103,6 |
| Dimensión de salida | Ø40 h6 x 80 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,819 |