
REDUCTORES

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| SERIE | W - Reductor de engranajes serie W |
| TAMAÑO | 86 - $Mn2=440Nm/Tn2=3890LbIn$ |
| VERSION | U - Caja de cambios universal |
| RELACION DE REDUCCIO | 80 |
| DEFINICIONES ENTRAD | P80 - Entrada IEC 80 |
| FORMA CONSTRUCTIVA | B14 - Versión con Pequeña Brida |
| POSICION DE MONT. | V6 |

DATOS TECNICOS

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| n1 Velocidad entrada [min-1] | 1800 |
| n2 Velocidad De salida [min-1] | 22,5 |
| Tn2 Par nominal salida [lb*in] | 2.181 |
| Pn1 potencia nom.entrada [hp] | 1,19 |
| Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs] | 191,1 |
| Rn2 sali.over.car.perm. [lbs] | 1.573,7 |
| Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb·ft2] | N/A |
| ηd Eficiencia dinámica [%] | 65 |
| ηS Estático dinámica [%] | 33 |
| Peso de Reductor [lb] | 29,8 |
| Dimensión de salida | ø35 H7 mm |
| Cantidad de aceite [gal] | 0,238 |