
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	61 - Mn2=1600Nm/Tn2=14200LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	NP - Montaje de pie en pulgadas
RELACION DE REDUCCIO	83.0
DEFINICIONES ENTRAD	N140TC - Entrada NEMA N 140TC
POSICION DE MONT.	B6

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	5.2
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	895
n2 Velocidad De salida [min-1]	21.7
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	14200
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	3288
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb-ft2]	81.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	93
Peso de Reductor [lb]	134,0
Dimensión de salida	Ø2.000" x 3.375"
Cantidad de aceite [gal]	1,083