
REDUCTORES

SERIE	C - C Cajas de engr.helic.en línea
TAMAÑO	70 - Mn2=2300Nm/Tn2=20400LbIn
NUMERO DE TRENES	2 - 2 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	P - Patas integradas
RELACION DE REDUCCIO	11.2
DEFINICIONES ENTRAD	N280TC - Entrada NEMA N 280TC
POSICION DE MONT.	B3

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintetico
--------------------	---------------------------

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	44
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	186
n2 Velocidad De salida [min-1]	161
Tn2 Par nominal salida [lb/in]	16392
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	2355
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	N/A
ηd Eficiencia dinámica [%]	95
Peso de Reductor [lb]	269,0
Dimensión de salida	Ø60 h6 x 120 mm
Cantidad de aceite [gal]	1,849