

**HK1212-RR-B**

## Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK..-RR-B, de una hilera,  
con jaula

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect
Obturaciones	Sin	

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	12 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	18 mm	Diámetro exterior
C	12 mm	Anchura
$C_r$	6.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	7.300 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	880 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	20.000 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	12.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	15.500 1/min	Velocidad de referencia
$m$	8,888 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

SD12X18X3	Anillo obturador
G12X18X3	Anillo obturador 2
LR8X12X12,5	Anillos interiores LR apropiados
IR8X12X12,5-XL	Anillos interiores IR adecuados