
**HK0808-L890** [🔗](#)**Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK, de una hilera, con jaula

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	L890	Grasa (L890/especificación del cliente)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	8 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	12 mm	Diámetro exterior
C	8 mm	Anchura
C_r	2.750 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	2.600 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	300 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	29.500 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	17.700 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	23.800 1/min	Velocidad de referencia
m	2,567 g	Peso

Medidas

C_1	8 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,4 mm	Medidas mínimas del chaflán








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

G8X12X3 Anillo obturador 2

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido