
**HN1212-L077** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	L077	Grasa (L077/especificación del cliente)
------------	------	---

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	12 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	18 mm	Diámetro exterior
C	12 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	10.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	15.200 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	1.990 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	8.600 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	12.000 1/min	Velocidad de referencia
$m$	11 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

## Información adicional

IR8X12X12,5-XL	Anillos interiores IR adecuados
LR8X12X12,5	Anillos interiores LR apropiados



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido