


**RSL182222-A**

## Rodamiento de rodillos cilíndricos



Rodamiento de rodillos cilíndricos RSL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento libre, sin anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva RSL18

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Ejecución	A	Variante interna de jaula A
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
E <sub>w</sub>	177 mm	Outer envelope circle
B	53 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	450.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	580.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	83.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	2.130 1/min	Velocidad límite de rotación
≈m	4,174 kg	Peso

## Medidas de montaje

d <sub>a min</sub>	137 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
X	36 mm	Raceway width








### Medidas

$r_{min}$	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
$d_1$	137 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$T_K$	152 mm	Pitch circle

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado