
**BK3026-L271** [↗](#)

Casquillo de agujas con fondo

Casquillos de agujas con fondo BK, según
DIN 618/ISO 3245

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L271	Grasa (L271/especificación del cliente)
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	37 mm	Diámetro exterior
C	26 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	28.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	54.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	7.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	5.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	8.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	6.200 1/min	Velocidad de referencia
m	58 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
C_{tmin}	23,3 mm	Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo








Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD30X37X4	Anillo obturador
G30X37X4	Anillo obturador 2
LR25X30X26,5	Anillos interiores LR apropiados
IR25X30X26,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido