
**VSI200544-N-RL2** [↗](#)

Slewing ring, 4 point contact bearing, internal gear teeth

Slewing ring, 4 point contact bearing, internal gear teeth

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Gearing	N	Normalized gear teeth on bearing ring
Juego radial del rodamiento	RL2	Radial clearance 0,1 to 0,3; axial tilting clearance 0,17 to 0,53

## Medidas principales y datos de rendimiento

$d_1$	444 mm	Diámetro del agujero
T	4,5 mm	Longitud centrado anillo interior
H	56 mm	Altura
$D_a$	616 mm	Diámetro exterior
	-0,5 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
$h_a$	44,5 mm	Ancho del anillo exterior
$h_i$	44,5 mm	Anchura
$\approx m$	41,3 kg	Peso



## Medidas

$D_i$	545,5 mm	
	0,5 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia superior
	0 mm	Diámetro interior anillo exterior tolerancia inferior
$L_a$	590 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo exterior
$n_a$	32	Número de agujeros de fijación en el anillo exterior
$d_B$	14 mm	Agujero de fijación
$d_a$	542,5 mm	Diámetro exterior anillo interior
	0 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia superior
	-0,5 mm	Diámetro exterior anillo interior tolerancia inferior
$L_i$	505 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura agujeros de fijación anillo interior
$d_{Bi}$	M12	Agujero de fijación roscado
$G_i$	20 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite
$n_i$	32	Número de agujeros de fijación en el anillo interior
$F_{r\text{ zul}}$	132.200 N	Carga radial máx. tornillos
$m$	6 mm	Módulo de engranaje
$z$	76	Número de dientes
$d_0$	456 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura engranaje
$F_{z\text{ norm}}$	23.700 N	Fuerza máx. de diente raíz resistencia a la fatiga
$F_{z\text{ max}}$	35.000 N	Fuerza máx. de diente contra fractura de dientes

## Rango de temperatura








$T_{\text{min}}$	-25 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\text{max}}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Factores de cálculo

$C_a$	152.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
$C_{0a}$	870.000 N	Capacidad de carga estática, axial
$C_r$	138.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	400.000 N	Capacidad de carga estática, radial

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Momentos alrededor de todos los ejes
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Gran rodamiento