

**HK6020-RR**

Casquillo de agujas

Casquillo de agujas HK...RR, de una hilera,
con jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Agujero de engrase	Sin	
Recubrimiento	RR	Recubrimiento Corrotect
Obturaciones	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	60 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	68 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Anchura
C_r	33.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	75.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	9.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	4.450 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	2.650 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	3.500 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	81 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T _{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------