



**NKIS30-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NKIS, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Agujero de engrase	With	
Recubrimiento	Sin	
Lubricante	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Anchura
C _r	36.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	50.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	7.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	11.700 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.400 1/min	Velocidad de referencia
≈m	189 g	Peso

Medidas

F	37 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido