

**GAKSR6-PS**

Cabeza de rótula

Corrosion-resistant rod end, with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Información técnica

**Variante de su producto actual**

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Thread type | Not clampable |
| Mounting bolt | External thread |
| Engrasadores | Cannot be relubricated |
| Roscado – pasador roscado | No |
| Thread | Right-hand thread |
| Maintenance | Maintenance free |
| Obturaciones | Sin |
| Material de capa deslizante | Sliding foil |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-------------|---------|-------------------------------------|
| d_2 | 21 mm | Outer diameter eye |
| C_r | 7.650 N | Basic dynamic load rating |
| C_{0r} | 2.500 N | Basic static load rating |
| d | 6 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
| D | 16 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
| l_2 | 46,5 mm | Total length |
| B | 9 mm | Width inner ring |
| $\approx m$ | 21 g | Peso |



Medidas

| | | |
|------------|---------------|--|
| d_k | 12,7 mm | Diámetro de bola |
| d_1 | 9 mm | Outer flange diameter inner ring |
| d_3 | M6 | Tamaño de rosca |
| h | 36 mm | Length of thread |
| C_1 | 6,75 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
| α | 13 ° | Tilt angle |
| l_1 | 21 mm | Thread length |
| l_7 | 10 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
| B_{UT} | -0,12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
| B_{OT} | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
| d_T | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
| d_{UT} | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
| d_{OT} | 0,012 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
| G_r | 0,003 - 0,035 | Radial clearance |
| G_{rmax} | 0,035 mm | Radial clearance, maximum |
| G_{rmin} | 0,003 mm | Radial clearance, minimum |

Rango de temperatura

| | | |
|-----------|--------|------------------------------------|
| T_{min} | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{max} | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Medidas de montaje

| | | |
|----------|--------|---|
| r_{1s} | 0,3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |
|----------|--------|---|



Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Protección contra la corrosión



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos