


**HK2030-ZW**

## Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin	
Número de hileras de elementos rodantes	2	Double-row design

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	20 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	26 mm	Diámetro exterior
C	30 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	21.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	40.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	5.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	12.700 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	9.200 1/min	Velocidad de referencia
$m$	37 g	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

**Rango de temperatura**






$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Información adicional

SD20X26X4	Anillo obturador
G20X26X4	Anillo obturador 2
LR17X20X30,5	Anillos interiores LR apropiados
IR17X20X30,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido