


**GAY100-NPP-B-AS2/V** [🔗](#)

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GAY..-NPP-B-AS2/V

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Agujero de engrase transpuesto	AS2/V	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25,4 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 25,4 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
D _{SP}	52 mm	Diámetro exterior
B	27 mm	Anchura
C _{ur}	355 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _r	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,151 kg	Peso

Medidas

C	15 mm	Ancho del anillo exterior
S	7,5 mm	Distancia pista de rodadura
d ₁	33,6 mm	Diámetro del borde del anillo interior
d ₂	30,4 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C _a	3,9 mm	Distancia al agujero de engrase
A	5 mm	Distancia rosca



Factores de cálculo

f_0	13,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos