


**GAY010-NPP-B-AS2/V** [↗](#)

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GAY..-NPP-B-AS2/V

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Agujero de engrase transpuesto	AS2/V	

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	15,875 mm	Diámetro del agujero
d	≈ 15,875 mm	Diámetro del agujero, pulgadas
D <sub>SP</sub>	40 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	219 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	9.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	84,947 g	Peso

**Medidas**

C	12 mm	Ancho del anillo exterior
S	6 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	23 mm	Diámetro del borde del anillo interior
d <sub>2</sub>	23 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C <sub>a</sub>	3,4 mm	Distancia al agujero de engrase
A	4 mm	Distancia rosca



### Factores de cálculo

---

$f_0$	13	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos