


**GE50-XL-KRR-B-2C-OSE**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GE...XL-KRR-B-2C-  
OSE

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Discos centrifugadores	2C	Discos centrifugadores en ambos lados
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	90 mm	Diámetro exterior
B	49,2 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	37.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	23.200 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,69 kg	Peso

## Medidas








C	22 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	35,4 mm	Anchura total de obturación
S	24,6 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	62,84 mm	Diámetro del borde del anillo interior
C <sub>a</sub>	6,9 mm	Distancia al agujero de engrase



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos