

**GE30-XL-KTT-B-AS2/V-OSE**

Rodamiento insertable

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Obturaciones	KTT	Triple obturación de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Agujero de engrase transpuesto	AS2/V	
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	62 mm	Diámetro exterior
B	36,5 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	18.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	9.900 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,286 kg	Peso

**Medidas**

C	18 mm	Ancho del anillo exterior
S	18,3 mm	Distancia pista de rodadura








**Rango de temperatura**

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos