

**NA4844-XL-C3**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA.-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	220 mm	Diámetro del agujero
D	270 mm	Diámetro exterior
B	50 mm	Anchura
C _r	275.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	790.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	112.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.980 1/min	Limiting speed
n _{gr}	1.110 1/min	Velocidad de referencia
m	6,298 kg	Peso

Medidas

F	240 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chafán
s	1,5 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido