

**NA4913-XL-C4**

Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA49...-XL, single row,
with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	65 mm	Diámetro del agujero
D	90 mm	Diámetro exterior
B	25 mm	Anchura
C_r	69.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	112.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	19.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	6.300 1/min	Limiting speed
n_{gr}	3.500 1/min	Velocidad de referencia
m	0,465 kg	Peso

Medidas

F	72 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r_{min}	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1,5 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido