**NA4852-XL-C4**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA.-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	260 mm	Diámetro del agujero
D	320 mm	Diámetro exterior
B	60 mm	Anchura
C _r	415.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	1.160.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	161.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	1.660 1/min	Limiting speed
n _{gr}	870 1/min	Velocidad de referencia
m	10,557 kg	Peso

Medidas







F	285 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	2 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	2 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido
-  Gran rodamiento