

**NA6906-XL-C2**

## Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA69...-XL, single row,  
with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
$C_r$	49.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	71.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	13.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	12.600 1/min	Limiting speed
$n_{gr}$	6.300 1/min	Velocidad de referencia
$m$	185,6 g	Peso

**Medidas**

F	35 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1 mm	Desplazamiento axial



### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido